

HMT331 温湿度变送器 墙面安装型

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
维萨拉HUMICAP® 温湿度变送器	HMT331	1	0																					1	价格		
变送器类型	HMT331	1																									
墙面安装型探头	固定式 带一根短的探头电缆	A	8																								
无附加温度探头		0																									
测量参数	RH+T RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A	B																								
显示	无	0	1																								
供电	10...36 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC供电 (100...240 VAC) 普通AC供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65	0	1	2	3	4	5	6	9																		
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1	2	3	4	5																					
模拟输出范围	无第3模拟输出																										
通道1, 2和3 (根据不同参数)	RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...100°C) Tdf (-20...100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C)	B	B	C	C	D	D	E	E	F	F	G	G	H	H	J	J	K	K	L	L	M	M	N	N	X	X
自定义	自定义参数/单位 自定义量程	Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () Ch1: Ch2: 选择 Ch3:																									
模拟输出温度范围	无温度输出 -40...+60°C -20...+60°C																										
如果没有温度输出, 请选择A	0...+60°C 自定义																										
单位	公制 非公制	1	2																								
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网)接口+2米电缆 (RJ45) 请注意下面的*)中解释 WLAN(无线以太网)接口和天线 只适用于短电缆探头型 数据记录模块	0	1	2	4	5	6																				
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 选择第3 通道模拟输出 数据记录模块 如果模块插槽1已选数据记录模块, 这无法在插槽2再选。	0	1	3	6																						
电缆电线连接	密封式电缆套 (M20*1.5) 套管式电缆套 (NPT1/2") 注: 普通AC供电 对接式 (M12, 8 针), 带5 电缆 电缆备件订货号: 212142 不能8 针连接 对接式 (M12, 8 针), 带螺丝接头 连接插头备件订货号: 212416 电缆电线连接组件 (密封式M20*1.5和套管式NPT1/2")																										
变送器本体	普通墙面安装																										
安装附件	墙面安装底板 订货号: 214829 管/杆安装套件 订货号: 215108 管/杆安装套件, 带室外防雨罩 订货号: 215109 DIN导轨套件 订货号: 215094 探头固定板 短电缆探头推荐	0	1	2	3	4	5																				
湿度传感器类型	普通应用 HUMICAP180 带化学物质清除的传感器 HUMICAP180C 一般应用高化学浓度传感器 HUMICAP180R 带化学物质清除的传感器 HUMICAP180RC 带化学物质清除的催化型传感器 HUMICAP180VC	1	4	A	C	K																					
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 备件订货号: DRW010281SP 塑料格栅 备件订货号: DRW010276SP 不锈钢烧结过滤器 备件订货号: HM47280SP																										
无探头安装附件																											
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文																										
计算机连接	无 与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) 订货号: 194466ZZ M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215005 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685 M170LINK Windows®软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916																										
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准																										
附加维护合同	无																										

*) 注意: 只有在短电缆探头时, LAN和通用AC电源才能同时使用。

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选型有附加价格
此选型表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选项示例

HMT330 | 1 | A | 0 | A | 1 | 0 | 1 | B | C | A | B | 1 | 0 | 0 | A | 1 | A | A | A | B | A | A | 1

价格
总价

HMT333 温湿度变送器 一般应用

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器		HMT333																						0
变送器类型	HMT333	3																						
探头电缆长度	2米 电缆, +80°C 5米 电缆, +80°C 10米 电缆, +80°C 20米 电缆, +80°C 2米 电缆, +120°C 5米 电缆, +120°C 10米 电缆, +120°C	E F G Q 4 5 6																						
无附加温度探头		0																						
测量参数	RH+T RH+T+Td+Td+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A B																						
显示	无 背光LCD图形显示	0 1																						
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC供电 (100...240 VAC) 普通AC供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65	0 1 2 3 4 5 6 9																						
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1 2 3 4 5																						
模拟输出范围 (根据不同参数)	无源3模拟输出 RH (0...100RH) T (温度范围见下表) Td (-20...+100°C) Tdf (-20...+100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...+100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C) 自定义 Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () 自定义量程 Ch1: 通道1 Ch2: 通道2 通道3, 如不需要, 选择A	A B B C C C D D D E E E F F F G G G H H H J J J K K K L L L M M M N N N X X X																						
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C -40...+120°C -20...+60°C -20...+80°C -20...+120°C 0...+60°C 0...+100°C 0...+120°C 自定义	A B C D F G H K L M X																						
如果没有温度 输出, 请选择A																								
单位	公制 非公制	1 2																						
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块	0 1 2 4 5 6																						
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块	0 1 3 6																						
电缆电线连接	密封式电缆塞 (M20*1.5) 套管式电缆塞 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 不能8针连接	A B C D G																						
变送器本体 安装附件	普通端面安装 端面安装底座 管/杆安装附件 管/杆安装附件, 带室外防雨罩 DIN导轨套件	0 1 2 3 4																						
湿度传感器类型	普通应用 带化学物质清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物质清除的传感器 带化学物质清除的催化型传感器	HUMICP180 HUMICAP180C HUMICAP180R HUMICAP180RC HUMICAP180VC																						1 4 A C K
传感器保护	PFS塑料格栅和不锈钢网 塑料格栅 不锈钢烧结过滤器	条件订货号: DRW010281SP 条件订货号: DRW010276SP 条件订货号: DM47280SP																						A B C
探头安装附件	无 管道安装附件 管道密封件AGRO, m20 X 1.5	条件订货号: 210697 订货号: HM247CG																						A C D
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文	A B C D E J K																						
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC连接的维护电缆, USB 连接 MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接	订货号: 194466ZZ 订货号: 215005 订货号: 219685 订货号: 219916																						A B C D E
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准	A X																						
附加维护合同	无	1																						

价格
数量
总价

粗体字的选项已包含在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参阅英文选项表

典型选项示例

HMT333|3|E|0|A|1|0|1|B|C|A|F|1|0|0|A|0|A|A|B|A|A|1

HMT334 温湿度变送器 用于工业压力过程中

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器		HMT334																						
变送器类型	HMT334	4																						
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆	H J K																						
无附加温度探头	无	0																						
测量参数	RH+T RH+T+Td+Taf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A B																						
显示	无 可选LCD 图形显示	0 1																						
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通 AC 供电 (100...240 VAC) 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接英国适用的AC适配器 (用于英国和加拿大的LAN/MLAN界面) 非IP65	0 1 2 3 4 5 6 9																						
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1 2 3 4 5																						
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无第3模拟输出 RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...+100°C) TdF (-20...+100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C) 自定义 自定义参数/单位 自定义量程 Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () 通道1 通道2 通道3, 如不需要, 选择A	A B C C C D D D E E E F F F G G G H H H J J J K K K L L L M M M N N N X X X																						
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度 输出, 请选择A	A B C D E F G H J K L M N P X																						
单位	公制 非公制	1 2																						
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块	0 1 2 4 5 6																						
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块	0 1 3 6																						
电缆电线连接	密封式电缆塞 (M20*1.5) 套管式电缆塞 (NPT1/2") 注: 普通 AC 供电 不能 8 针连接	A B C D G																						
变送器本体 安装附件	普通端面安装 表面安装底座 管/杆安装套件 管/杆安装套件, 带室外防雨罩 DIN导轨套件	0 1 2 3 4																						
湿度传感器类型	普通应用 带化学物清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物清除的传感器 带化学物清除的催化型传感器	1 4 A C K																						
传感器保护	PFS塑料格栅和不锈钢网 塑料格栅 不锈钢烧结过滤器 不锈钢格栅	A B C D																						
探头安装附件	紧固连接器 M22 X 1.5 紧固连接器 NPT 1/2"	E F																						
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文	A B C D E J K																						
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) 订货号: 194466ZZ M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215105 与PC连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685 M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916	A B C D E																						
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准	A X																						
附加维护合同	无	1																						
		价格																						
		数量																						
		总价																						

粗体字的选项已包含在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例

HMT330|4|H|0|A|1|0|1|B|C|A|L|1|0|0|A|0|A|E|B|A|A|1

HMT335 温湿度变送器 用于高温环境

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	1		
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器	HMT330	5	0																					1	价格	
变送器类型	HMT335	5																								
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆 15米 电缆			L	M	N	P																			
无附加湿度探头	0																									
测量参数	RH+T RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT																									
显示	无																									
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通 AC 供电 (100...240 VAC) 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65																									
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4... 20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 10 V *RS232串口界面或选择其他通讯模块																									
模拟输出范围	无第3模拟输出 通道1, 2和3 (根据不再参数)																									
自定义	自定义参数/单位 自定义量程																									
模拟输出温度范围	无温度输出 -40...+50°C -40...+80°C 如果没有温度输出, 请选择A																									
单位	公制 非公制																									
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块																									
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块																									
电缆电线连接	密封式电缆塞 (M20*1.5) 管式电缆塞 (NPT1/2") 注: 普通 AC 供电 不能8针连接																									
变送器本体	普通通用安装 带密封附件 管/杆安装附件 管/杆安装附件, 带室外防雨罩 DIN导轨附件																									
湿度传感器类型	普通应用 带化学物质清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物质清除的传感器 带化学物质清除的催化型传感器																									
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 塑料格栅 不锈钢烧结过滤器 不锈钢格栅																									
探头安装附件	无 安装法兰																									
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文																									
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232连接 (D9 阴头连接) M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC连接的维护电缆, USB 连接 M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接																									
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准																									
附加维护合同	无																									

粗体字的选项已包括在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330 | 5 | L | 0 | A | 1 | 0 | 1 | B | C | A | B | 1 | 0 | 0 | A | 0 | A | A | B | A | A | 1

价格
数量
总价

HMT337 温湿度变送器 用于高湿环境

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
哈萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器	HMT330	7	0																					1	
变送器类型	HMT337	7																							
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆 20米 电缆																								
附加温度探头	无																								
测量参数	RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT																								
显示	无 背光LCD 图形显示																								
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC 供电 (100...240 VAC) 普通AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65																								
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块																								
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无第3模拟输出 RH (0...100%RH) T (-20...100°C) Td (-20...100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C)																								
自定义	自定义参数/单位 自定义量程																								
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度 输出, 请选择A																								
单位	公制 非公制																								
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485 数字串口, 带隔离 LAN (以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN (无线以太网) 接口+天线 数据记录模块																								
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块																								
电缆电线连接	密封式电缆套 (M20*1.5) 套管式电缆套 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 不能8针连接																								
变送器本体 安装附件	背通面安装 墙面安装底座 管I 杆安装套件 管I 杆安装套件, 带室外防雨罩 DN导套套件																								
湿度传感器类型	背通应用 带化学物质清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物质清除的传感器 带化学物质清除的催化型传感器																								
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 PPS塑料格栅 不锈钢细筛过滤器 不锈钢格栅																								
探头安装附件	无 管道安装附件 电缆衬套 AGRO Swagelok NPT 1/2" Swagelok ISO 3/8" Swagelok ISO 1/2"																								
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文																								
计算机连接	无 与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 阴头连接) M170LINK Windows® 软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 M170LINK Windows® 软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接																								
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准																								
附加维护合同	无																								

价格
数量
总价

粗体字的选项已包括在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330 7 S 0 A 1 0 1 B C A B 1 0 0 A 0 A A B A A 1

HMT337 带加热探头湿度变送器
用于高温环境

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
供应商(Vaisala)HUMICAP® 湿度变送器		HMT330 7 价格																						
变送器类型	HMT337																							
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆 20米 电缆	S T U R																						
附加湿度探头	无 2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆 20米 电缆	0 1 2 3 7																						
测量参数	Td+TdH+pw (仅有探头探头) RH+T+Td+H+X+T+ppm+pw+pws+h+dT (带附加湿度探头)	C D																						
显示	无 背光LCD 图形显示	0 1																						
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC 供电 (100...240 VAC) 普通AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接英国适用的AC适配器 (用于英国和加拿大的LAN/AVX界面) 非IP65	0 1 2 3 4 5 6 9																						
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 模拟输出通道 (通道1, 2和3) *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1 2 3 4 5																						
模拟输出范围	无第3模拟输出 通道1, 2和3 (根据不同参数)	A B C D E F G H J K L M N X																						
自定义	自定义参数/单位 自定义量程	Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () 通道1 通道2 通道3, 如不需要, 选择A																						
模拟输出	无温度输出 温度范围	A B C D E F G H J K L M N P X																						
如果没有温度输出, 请选择A																								
单位	公制 非公制	1 2																						
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) LAN(以太网/以太网) 接口+天线 数据记录模块	0 1 2 4 5 6																						
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块	0 1 3 5																						
电缆连接	密封式电缆 (M20*1.5) 套管式电缆 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 不能8针连接	A B C D G																						
变送器本体	背透型安装 背透安装底座 管/杆安装零件 管/杆安装零件, 带室外防雨罩 DIN导轨零件	0 1 2 3 4																						
湿度传感器类型	带化学清除的复合传感器 带化学清除的复合传感器 复合传感器, 燃料电池应用 复合传感器 带化学清除的传感器 带化学清除的加热催化传感器	D E F 5 6 L																						
PPS原料格栅和不锈钢网 不锈钢烧结过滤器 不锈钢格栅 超薄SS316用于燃料电池应用	备件订货号: DKW10281SP 备件订货号: EM47280SP 备件订货号: EM47453SP 备件订货号: 214848SP	A C D F																						
探头安装附件	管透安装附件 Swagelok NPT 1/2" Swagelok ISO 3/8" 管透安装附件 (RH + T 探头) Swagelok NPT 1/2" + Swagelok NP 1/8" (RH + T) Swagelok ISO 3/8" + Swagelok ISO 1/8" (RH + T) Swagelok ISO 1/2" 防水薄的水嘴保护套 (RH + T 探头)	A C K L P Q R Y 1																						
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 韩文	A B C D E J K																						
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) M70LINK Windows® 软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC连接的维护电缆, USB 连接 M70LINK Windows® 软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接	A B C D E																						
认证	符合ISO9001的工厂最权威 特殊认证	A X																						
附加服务协议	无																							

价格
数量
总价

粗体字的选项已包括在本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

HMT338 温湿度变送器 用于压力管线

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器		HMT330																						0
变送器类型		HMT338																						8
探头电缆长度		2 米 电缆, 探头长度232mm																						V
		5 米 电缆, 探头长度232mm																						W
		10 米 电缆, 探头长度232mm																						X
		2 米 电缆, 探头长度454mm																						1
		5 米 电缆, 探头长度454mm																						2
		10 米 电缆, 探头长度454mm																						3
		20 米 电缆, 探头长度454mm																						9
无附加温度探头		0																						0
测量参数		RH+T																						A
		$RH = T + Td + Td^2 + a + Tw + ppm + pws + h + dT$																						B
显示		无																						0
		背光LCD图形显示																						1
供电		10...35 VDC, 24 VAC																						0
		10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离																						1
		普通AC供电 (100...240 VAC)																						2
		普通AC供电 (100...240 VAC), 美国标准																						3
		普通AC供电 (100...240 VAC), 欧洲标准																						4
		普通AC供电 (100...240 VAC), 英国标准																						5
		普通AC供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准																						6
		外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65																						6
输出信号		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4... 20 mA																						1
		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 20 mA																						2
		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 1 V																						3
		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 5 V																						4
		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 10 V																						5
		*RS232串口界面或选择其它通讯模块																						6
模拟输出范围		无第3模拟输出																						A
通道1, 2和3		RH (0...100%RH)																						B
		T (温度范围见下表)																						B
		Td (-20...100°C)																						C
		Tdf (-20...100°C)																						D
		a (0...800g/m³)																						D
		Tw (0...100°C)																						E
		x (0...500g/kg d.a)																						E
		h (-40...1500J/kg)																						F
		ppm (0...5000)																						F
		pw (0...100hPa)																						G
		pws (0...100hPa)																						G
		dT (-10...+50°C)																						H
自定义		自定义参数/单位																						H
		自定义量程																						I
		Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: ()																						I
		Ch1: 通道1 Ch2: 通道2 选择 Ch3: 通道3, 如不需要, 选择A																						I
模拟输出		无温度输出																						A
温度范围		-40...+60°C																						B
		-40...+80°C																						B
如果没有温度输出, 请选择A		-40...+120°C																						C
		-40...+180°C																						C
		-20...+60°C																						D
		-20...+80°C																						D
		-20...+120°C																						E
		-20...+180°C																						E
		0...+60°C																						F
		0...+100°C																						F
		0...+120°C																						G
		0...+180°C																						G
		-60...60 °C																						H
		自定义																						I
单位		公制																						1
		非公制																						2
模块插槽1选项		无																						0
		继电器输出																						1
		RS-485数字串口, 带隔离																						2
		LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45)																						4
		WLAN(无线以太网) 接口+天线																						5
		数据记录模块																						6
模块插槽2选项		无																						0
		继电器输出																						1
		第3模拟输出 选择第3通道模拟输出																						3
		数据记录模块 如果模块插槽1已选数据记录模块, 这无法在插槽2再选。																						6
电缆电线连接		密封式电缆塞 (M20*1.5)																						A
		套管式电缆塞 (NPT1/2")																						A
普通AC 供电		对接式 (M12, 8 针), 带5 米电缆 电缆备件订货号: 212142																						B
不能8 针连接		对接式 (M12, 8 针), 带螺丝接头 连接插头备件订货号: 212416																						C
		电缆电线连接组件 (密封式M20*1.5和套管式NPT1/2")																						D
变送器本体		普通增固安装																						0
安装附件		增固安装底座 订货号: 214829																						1
		管1 杆安装套件 订货号: 215108																						2
		管1 杆安装套件, 带室外防雨罩 订货号: 215109																						3
		DIN导轨套件 订货号: 215094																						4
温度传感器类型		普通应用 HUMICAP180																						1
		带化学物清除的传感器 HUMICAP180C																						4
		一般应用高化学浓度传感器 HUMICAP180R																						A
		带化学物清除的传感器 HUMICAP180RC																						C
		带化学物清除的催化型传感器 HUMICAP180VC																						K
传感器保护		PPS塑料格栅和不锈钢网 备件订货号: DRW010281SP																						A
		塑料格栅 备件订货号: DRW010276SP																						B
		不锈钢格栅过筛器 备件订货号: RM47280SP																						C
		不锈钢格栅 备件订货号: RM47465SP																						D
探头安装附件		球阀组 (ISO 1/2") 订货号: BALLVALVE-1																						M
		压力连接 ISO 1/2 to NPT1/2																						N
		压力连接 ISO 1/2																						V
操作手册		无																						A
		英文																						B
		德文																						C
		法文																						D
		芬兰文																						E
		日文																						J
		俄文																						K
计算机连接		无																						A
		与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) 订货号: 194466ZZ																						B
		MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215005																						C
		与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685																						D
		MITOLINK Windows®软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916																						E
校准		符合ISO9001的工厂校准																						A
		特殊校准																						X
附加维护合同		无																						1
		价格																						
		数量																						
		总价																						

粗体字的选项已包括在本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330|8|V|0|A|1|0|1|B|C|A|B|1|0|0|A|0|A|A|B|A|A|1

HMT338 温湿度变送器
用于压力管线

Table with columns for configuration options (1-23) and a price column. Rows include: 变送器类型 (HMT338), 探头电缆长度 (2m, 5m, 10m), 无附加温度探头, 测量参数 (RH+T, RH+T+Td+a+x+Tw+ppm+pws+h+dT), 显示 (背光LCD), 供电 (10...35 VDC, 24 VAC), 输出信号 (模拟输出通道, RS232), 模拟输出范围 (RH, T, Td, Tdf, a, Tw, x, h, ppm, pw, pws, dT), 自定义 (Ch1, Ch2, Ch3), 模拟输出温度范围 (-40...+65°C), 单位 (公制/非公制), 模块插槽1选项 (继电器输出, RS-485, LAN, WLAN), 模块插槽2选项 (继电器输出, 第3模拟输出, 数据记录模块), 电缆电线连接 (密封式/普通式), 变送器本体安装附件 (墙面/管/杆), 湿度传感器类型 (普通应用/带化学清除), 传感器保护 (PPS塑料格挡, 塑料格挡, 不锈钢格挡), 探头安装附件 (球阀组, 压力连接), 操作手册 (英文, 德文, 法文, 芬兰文, 日文, 俄文), 计算机连接 (与PC连接, M170LINK), 校准 (符合ISO9001), 附加维护合同 (无).

粗体字的选型已包含在基本价格中, 斜体字的选型有附加价格
此选型表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选项示例

HMT338|8|V|0|A|1|0|1|B|C|A|B|1|0|0|A|0|A|A|B|A|A|1

价格
数量
总价