

Leica Roteo 20HV

Базовая модель ротационного лазерного нивелира



Простая и **ИНТУИТИВНО** понятная эксплуатация

Leica Roteo 20HV – это идеальный ротационный лазерный нивелир для большинства потребителей. Для управления он оснащен простой и интуитивно понятной клавиатурой. В комплект поставки входит полный набор принадлежностей для внутренних работ,

Отличительные особенности

- Полностью автоматический лазерный нивелир для работы в горизонтальной и вертикальной плоскости
- Настенный монтаж с ручной регулировкой
- Легкий доступ к лазерному излучателю
- Режим сканирования
- отвесный луч 90°

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

включая пульт дистанционного управления, кронштейн для монтажа на стену и мишень.

- Продолжительное время работы от батареи обеспечивает непрерывную работу



Монтаж потолочных и стеновых конструкций

Благодаря возможности монтажа на стену с ручной регулировкой нивелир Leica Roteo 20HV может размещаться на стене и перемещаться вперед и назад, позволяя устанавливать потолочные конструкции и монтировать облицовочные стеновые конструкции.

Leica Roteo 20HV – Комплект поставки
Арт. № 772789

- Ротационный нивелир **Leica Roteo 20HV**
- Кронштейн с ручной регулировкой
- Пульт дистанционного управления RC350
- Батарея (AA) для пульта ДУ
- Держатель батареи (для щелочных батарей)
- Батареи для лазерного нивелира
- Мишень красного цвета
- Очки для защиты от л



Иллюстрации, описания и технические характеристики имеют обязательной силы и могут изменяться. Авторское право Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2009.

Leica Geosystems
Хербруг, Швейцария
www.leica-geosystems.com

- Авторизованный дистрибьютор компании **Leica Geosystems**



Разметка прямых углов

Нивелир Leica Roteo 20HV способен оказать огромную помощь при работах в вертикальной плоскости. Сочетание вертикальной базовой плоскости 360° и отвесного луча облегчает планировку и обеспечивает более точное и эффективное выполнение внутренних работ.



Лестницы и скаты кровли

Возможность установить нивелир под углом от 0° до 90° вручную или при помощи кронштейна позволяет легко выполнять работы с лестницами и скатами кровли.



Технические характеристики

| Leica Roteo 20HV | |
|------------------------------------|---|
| Рабочий диапазон (вращающийся луч) | радиус до 150 м (500 футов) с лазерным приемником |
| Точность самонивелирования | ± 3 мм на 30 м (± 1/8" на 100 футов) |
| Автоматическое самонивелирование | в горизонтальной и вертикальной плоскости |
| Диапазон самонивелирования | ± 4,5° |
| Скорость вращения | Настраиваемая (5 значений) |
| Типы батарей | Моноблочная типа D, 2 x 1,5 В |
| Время работы от батарей | до 160 ч (на щелочных батареях) |
| Класс защиты | IP 54, защита от пыли и брызг |

Класс лазера 3R в соответствии с IEC 60825-1 и EN 60825-1

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Рекомендованные оригинальные принадлежности

Комбинированный пульт дистанционного управления RRC350

Алюминиевый штатив-тренога с поворотной головкой CET103

приемник Арт. №. **762771**



Арт. № **761762**

Штанга CLR290*



Арт. № **767712**

Алюминиевый штатив – тренога СТР106



Арт. № **768033**

* Не доступен для заказа в США

Иллюстрации, описания и технические спецификации не имеют обязательной силы и могут изменяться.
Авторское право Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2009.

Leica Geosystems
Хербруг, Швейцария
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

■ Авторизованный дистрибьютор компании **Leica Geosystems**

